

Connex 2
35.70253-7916

Ronde buitenverlichtingspaal voor LED 15,6W in 3000K of 4000K.

De armatuur is opgebouwd uit een ronde buis uit geëxtrudeerd aluminium met een diameter van Ø200mm en een totale hoogte boven het maaiveld van 940mm. In de basis is er een poortje voorzien dat naar boven schuift en die toelaat de buitenverlichtingspaal te voorzien van 3 stopcontacten 230V/16A pin-aarde of schuko. In deze buis bevindt zich eveneens de elektronische unit welke voorzien is van een drie-polige aansluitklem met aarding, de elektronische driver en de LED boards. Over deze unit wordt een heldere cilindervormige stolp geplaatst die deze unit IP65 waterdicht afsluit.

De bovenzijde van de armatuur wordt afgesloten door een cilindervormige kop uit opale PMMA met eenzelfde diameter als de paal welke aan de bovenzijde is afgesloten. De kop wordt op de basis bevestigd door middel van een schroefmof.

De buitenverlichtingspaal wordt door middel van een ronde voet met eenzelfde diameter op de grond of het grondanker bevestigd door middel van 3 schroeven.

Het geheel is in een matte structuurlak gelakt volgens het poedercoatingprocédé. Dit garandeert een UV-, weers- en krasbestendige afwerking.

Normen en specificaties.

Afmetingen: Ø200 x 1000mm

Uitrusting: LED 15,6W 3000K (2720 lumen bruto lichtstroom)

LED 15,6W 4000K (2860 lumen bruto lichtstroom)

Armatuur vermogen: 17,2W

CIE Fluxcode: 10 35 66 39 53

Levensduur: L80/B10 > 72000h

CRI: >80

Kleurtolerantie: MacAdam 3

Klasse: I

Beschermingsgraad: IP65

Keurmerken: ISO 9001 - ENEC - CE

Kleuren: Blank aluminiumkleurig - code 9906

Antracietgrijs - code 7916

Verkeerswit - code 9910

Grafietzwart - code 9905