

Rekta 30x90 Direct - BAP - LO 500mA - RAL
04.13424284-9999

Rechthoekig verlichtingsprofiel uit geëxtrudeerd aluminium, met afmetingen 30x90mm. Het profiel is opgebouwd uit een basisprofiel, afmetingen 30x60mm met een wanddikte van 1,7mm en een gewicht van 830 gram/meter, en een lichtprofiel, afmetingen 30x30mm met een wanddikte van 1,5mm en een gewicht van 650 gram/meter. Het verlichtingsprofiel is geschikt voor LED modules in 3000 of 4000 Kelvin die Zhaga-conform zijn (boek 7). Het profiel wordt gependeld d.m.v. staaldraden met een lengte van 1,8 meter en een 3- of 5-aderige transparante voedingskabel. Zowel het basisprofiel als het lichtprofiel vertonen inwendig een aantal ribben en sleuven die de starheid bevorderen. De LED boards worden direct gemonteerd in het lichtprofiel met behulp van kunststof druknagels. Het lichtprofiel zelf wordt op het basisprofiel geklikt en is voorzien van de nodige valbeveiliging. De LED boards zijn standaard uitgerust met elektronische drivers die onder de LED boards in het basisprofiel worden gemonteerd. Deze drivers zijn tevens in een DALI/TD dimbare versie verkrijgbaar. De onderzijde van het profiel doet dienst als lichtuittredende opening en wordt afgeschermd door een beeldschermraster uit gesatineerd aluminium (UGR<19). Het basisprofiel en het lichtprofiel worden op de uiteindes voorzien van eindstukken zonder zichtbare schroeven. Het systeem wordt volledig voorgemonteerd, voorbedraad en exact op de werf geleverd, voorzien van een bijgevoegd montage plan. De profielen worden standaard geleverd in een RAL kleur naar keuze volgens het polyester poedercoating procédé. Basisprofiel en lichtprofiel zijn verkrijgbaar in een verschillende RAL kleur.

Normen en specificaties :

Afmetingen: 30 x 90 x 1130/1410/1690/1970/2250/2530/2810mm
Uitrusting: 4-10 x LED boards 5,7W- 950 lumen/3000K-1000 lumen/4000K
Bruto lichtstroom: 3395 (3000K) of 3570 (4000K) lumen/meter
Armatuur vermogen: 22,4W/meter
CIE Fluxcode: 90 99 100 100 68
UGR: <19
Levensduur LED module : L80/B10 >72000 uren
CRI: 80
Kleurtolerantie: MacAdam 3
Klasse: I
Bescherminingsgraad: IP 20
Keurmerken: ISO 9001 - ENEC - CE