MULTILINE®
bright with light

Sferio T2 Direct/Indirect - MPO - MO - RAL 9003
11.36018104-9003

Schijfvormig staande lamp voor direct/indirecte lichtverdeling uitgerust met LED.
Het armatuur bestaat uit een ronde plaatstalen basis. Deze basis bevat de elektronische DALI dimbare driver, de aansluitklem en de LED patines (twee afzonderlijke kamers voor directe en indirecte lichtuitstraling).. Op de basis wordt een aluminium schijf van een gebogen extrusieprofiel bevestigd door middel van verschillende veren.
De onderzijde van dit armatuur wordt afgesloten door een microprismatische PMMA plexi die gemonteerd zit in het gebogen extrusieprofiel. De bovenzijde wordt afgesloten door een heldere PMMA plexi.
Het geheel is bevestigd tegen een ronde mast van 2000mm door middel van een arm uit gegoten aluminium. De mast wordt op de grond geplaatst door middel van een ronde voet uit staal.
Het geheel van de metalen wordt gelakt volgens het poedercoatings procédé, in RAL 9006 structuur aluminium, RAL 9003 structuur wit of RAL 9005 structuur zwart.

Normen en specificaties
Afmetingen: Ø500 x 2000 x 38mm (mast Ø35mm)
Uitrusting: LED 81W/11710 lumen 3000 Kelvin
LED 81W/11710 lumen 4000 Kelvin
Dimming : separaat dimbaar
multisensor control
swarm control
Klasse: I
Beschermingsgraad: IP20
CIE Fluxcode: 58 87 97 28 100
CRI: >80 of >90
Levensduur: L80/B10 = 50000h
Kleurtolerantie: MacAdam 3
UGR: <19
Keurmerken: ISO 9001 - ENEC - CE