MULTILINE®
bright with light

# Rekta 30 SAPP - TBL - LO 400mA - RAL 07.23024143-9999

## Caractéristiques de l'armature

| | |
|---|---|
| Montage | Encastré |
| Diffusion lumineuse | Direct |
| Couverture pour armatures | grille TBL |
| Degré de protection | IP 20 |
| Matériel | Aluminium |
| Finition | Couleur RAL aux choix |
| Certifications | CE, ISO 9001 |

## Caractéristiques électriques

| | |
|---|---|
| Classe électrique | I |
| Alimentation | 230V |
| Ballast | Alimentation par le courant DALI/TD |

## Caractéristiques des lampes

| | |
|---|---|
| Type de lampe | LED 3000K |
| Wattage | 4,5W |
| Flux lumineux brut | 3120 |
| Luminaire puissance | 19,8W |
| Nombre | 4 |
| Durée de vie module LED | L80/B10 > 72000h |
| Tolérance de couleur | MacAdam 3 |
| CRI | >80 |




## Caractéristiques photométriques

| | |
|---|---|
| UGR | 16,5/17,5 |
| Code flux CIE | 90 99 100 100 68 |




## Dimensions

| | |
|---|---|
| A | 1124 mm |

## Remarques

Grille TBL - 400mA