



Rekta 30 SAPP - TBL - LO 500mA - Secours - RAL
07.23021203-9999

Caractéristiques de l'armature

Montage	Encastré
Diffusion lumineuse	Direct
Couverture pour armatures grille TBL	
Degré de protection	IP 20
Matériel	Aluminium
Finition	Couleur RAL aux choix
Certifications	CE, ISO 9001




Caractéristiques électriques

Classe électrique	I
Alimentation	230V
Ballast	Alimentation par le courant
module de sécurité	1 heure autonomie


Caractéristiques des lampes

Type de lampe	LED 3000K
Wattage	5,6W
Flux lumineux brut	10050
Luminaire puissance	62W
Nombre	10
Durée de vie module LED	L80/B10 > 102000h
Tolérance de couleur	MacAdam 3
CRI	>80



Caractéristiques photométriques

UGR	17,0/18,2
Code flux CIE	90 99 100 100 68



Dimensions

A	2804 mm
---	---------

Remarques


Grille TBL 500mA DALI dimmable module de sécurité 1 heure autonomie 2 luminaires

ENERG
A

Verkrijgbaar op aanvraag.




Disponible sur demande.



Available on request.

Auf Anfrage.



MULTILINE®

WXYZ
kWh/1000h

2019/2015