

Rekta 30 SAPP - BAP - LO 500mA - Nood - RAL
07.23025274-9999

Armatuurgegevens

Montage	Plafondinbouw
Lichtuittreding	Direct
Afscherming	BAP raster
Beschermingsgraad	IP 20
Behuizing	Aluminium
Afwerking	RAL kleur naar keuze
Keurmerken	CE, ISO 9001

Elektrische Gegevens

Veiligheidsklasse	I
Voeding	230V
Voorschakelapparaat	Stroomvoeding DALI/TD
Noodset	1 uur - zelftest DALI

Lampgegevens

Lamptype	LED 4000K
Wattage	5,6W
Bruto lichtstroom	7455
Armatuur vermogen	43,4W
Aantal	7
Levensduur LED module	L80/B10 > 102000h
Kleurtolerantie	MacAdam 3
CRI	>80

Lichttechnische gegevens

UGR	17,0/18,2
CIE Fluxcode	90 99 100 100 68

Afmetingen

A	1964 mm
---	---------

Opmerkingen

BAP - LO 500mA - Noodmodule 1 uur autonomie - RAL



ENERGY

Verkrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

WXYZ
kWh/1000h

MULTILINE®

2019/2015