

Rekta 30 SAPP - satiniert - HO 325mA - Not - RAL
07.23001644-9999

Leuchtendaten

Montage	Deckeneinbau
Lichtaustritt	Direkt
Leuchten Abdeckung	satinierte Abdeckung
Schutzgrad	IP 20
Gehäuse	Aluminium
Verarbeitung	RAL Farbe nach Wahl
Prüfzeichen	CE, ISO 9001




Elektrische Eigenschaften

Schutzklasse	I
Einspeisung	230V
Vorschaltgerät	Treiber/Stromgesteuert
Notmodul	Autonomie 1 Stunde


Lampeneigenschaften

Lamptyp	LED 4000K
Wattleistung	7,1W
Brutto Lichtstrom	5700
Lichtleistung Leuchte	31,4W
Anzahl	4
Lebensdauer LED Modul	L80/B10 > 102000h
Farbtoleranz	MacAdam 3
CRI	>80



Lichttechnische Daten

UGR	28,0/28,3
CIE Fluxcode	50 80 96 100 67



Abmessungen

A	1124 mm
---	---------

Bemerkungen

satiniert LED Diffusor 325mA Notmodul Autonomie 1 Stunde

ENERG
A

Verkrijgbaar op aanvraag.



C Disponible sur demande.

D Available on request.

E Auf Anfrage.

G

WXYZ
kWh/1000h