

Rekta 40x70 Direct - MPO - HO 325mA - RAL
05.09210654-9999

Armatuurgegevens

| | |
|-------------------|---------------------------|
| Montage | Plafond |
| Lichtuittreding | Direct |
| Afscherming | micro prismatische optiek |
| Beschermingsgraad | IP 20 |
| Behuizing | Aluminium |
| Afwerking | RAL kleur naar keuze |
| Keurmerken | CE, ISO 9001 |

Elektrische Gegevens

| | |
|---------------------|---------------|
| Veiligheidsklasse | I |
| Voeding | 230V |
| Voorschakelapparaat | Stroomvoeding |

Lampgegevens

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Lamptype | LED 4000K |
| Wattage | 7,1W |
| Bruto lichtstroom | 7125 |
| Armatuur vermogen | 39,3W |
| Aantal | 5 |
| Levensduur LED module | L80/B10 > 102000h |
| Kleurtolerantie | MacAdam 3 |
| CRI | >80 |

Lichttechnische gegevens

| | |
|--------------|-----------------|
| UGR | >19 |
| CIE Fluxcode | 58 89 98 100 50 |

Afmetingen

| | |
|---|---------|
| A | 1410 mm |
|---|---------|

Opmerkingen

Plafondarmatuur - Direct - HO 325mA - MPO - RAL



ENERGY

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

WXYZ
kWh/1000h

MULTILINE®

2019/2015