

Rekta 30 BD - BAP - LO 500mA - Not - RAL
07.23221274-9999

Leuchtdaten

Montage	Deckeneinbau
Lichtaustritt	Direkt
Leuchten Abdeckung	BAP Raster
Schutzgrad	IP 20
Gehäuse	Aluminium
Verarbeitung	RAL Farbe nach Wahl
Prüfzeichen	CE, ISO 9001

Elektrische Eigenschaften

Schutzklasse	I
Einspeisung	230V
Vorschaltgerät	Treiber/Stromgesteuert
Notmodul	Autonomie 1 Stunde

Lampeneigenschaften

Lamptyp	LED 4000K
Wattleistung	5,6W
Brutto Lichtstrom	7455
Lichtleistung Leuchte	43,4W
Anzahl	7
Lebensdauer LED Modul	L80/B10 > 72000h
Farbtoleranz	MacAdam 3
CRI	>80

Lichttechnische Daten



UGR	17,0/18,2
CIE Fluxcode	90 99 100 100 68

Abmessungen

A	1964 mm
---	---------

Bemerkungen

BAP Raster 500mA DALI dimmbar Notmodul Autonomie 1 Stunde 2 Leuchten






Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.



WXYZ
kWh/1000h

2019/2015