

Scorta Direct/Indirect - MPO - MO - RAL 9003 - U  
11.86117104-9003

#### Armatuurgegevens

|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| Montage           | Grond                     |
| Lichtuittreding   | Direct-Indirect           |
| Afscherming       | micro prismatische optiek |
| Beschermingsgraad | IP 20                     |
| Behuizing         | Aluminium                 |
| Afwerking         | RAL 9003 Signaalwit       |
| Keurmerken        | CE, ISO 9001              |

#### Elektrische Gegevens

|                     |                                       |
|---------------------|---------------------------------------|
| Veiligheidsklasse   | I                                     |
| Voeding             | 230V                                  |
| Voorschakelapparaat | Stroomvoeding DALI - separaat dimbaar |

#### Lampgegevens


|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Lamptype              | LED 4000K        |
| Wattage               | 68W              |
| Armatuur vermogen     | 68W              |
| Armatuur lichtstroom  | 11090            |
| Levensduur LED module | L80/B10 = 50000h |
| Kleurtolerantie       | MacAdam 3        |
| CRI                   | >80              |

#### Lichttechnische gegevens

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| UGR          | <19             |
| CIE Fluxcode | 60 87 97 20 100 |

#### Opmerkingen

Staande armatuur - Direct/Indirect - MPO - MO - RAL 9003 - U-vormige uitsnijding


Verkrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.




2019/2015