

Rekta 30x104 2.0 Direct/Indirect - LRLB - LO 400mA - RAL
04.13754173-9999

Armatuurgegevens

Montage	Gependeld
Lichtuittreding	Direct-Indirect
Afscherming	LRLB optiek - mat zwart
Beschermingsgraad	IP 20
Behuizing	Aluminium
Afwerking	RAL kleur naar keuze
Keurmerken	CE, ISO 9001



Elektrische Gegevens


Veiligheidsklasse	I
Voeding	230V
Voorschakelapparaat	Stroomvoeding DALI/TD

Lampgegevens

Lamptype	LED 3000K
Wattage	4,4W
Bruto lichtstroom	10660
Armatuur vermogen	63,6W
Aantal	13
Levensduur LED module	L80/B10 > 102000h
Kleurtolerantie	MacAdam 3
CRI	>80

Lichttechnische gegevens

UGR	<19
CIE Fluxcode	98 100 100 99 84
CIE Fluxcode Indirect	00 00 00 00 67



Afmetingen

A	1970 mm
---	---------

Opmerkingen

Pendelarmatuur - Direct/Indirect - LO 400mA - LRLB - RAL

ENERGY

Verrijkt met energie

A

Verrijkt met energie



B

Verrijkt met energie

Verrijkt met energie

C

Verrijkt met energie

Verrijkt met energie

D

Verrijkt met energie

Verrijkt met energie

E

Verrijkt met energie

Verrijkt met energie

F

Verrijkt met energie

Verrijkt met energie

G

Verrijkt met energie

Verrijkt met energie

WXYZ

kWh/1000h

MULTILINE®

2019/2015