

Rekta 30x110 Direct/Indirect - TBL - LO 400mA - RAL  
04.13754154-9999

#### Caractéristiques de l'armature

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Montage                   | Suspendu                  |
| Diffusion lumineuse       | Direct-Indirect           |
| Couverture pour armatures | Grille optique - noir mat |
| Degré de protection       | IP 20                     |
| Matériel                  | Aluminium                 |
| Finition                  | Couleur RAL aux choix     |
| Certifications            | CE, ISO 9001              |



#### Caractéristiques électriques

|                   |                                     |
|-------------------|-------------------------------------|
| Classe électrique | I                                   |
| Alimentation      | 230V                                |
| Ballast           | Alimentation par le courant DALI/TD |

#### Caractéristiques des lampes

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Type de lampe           | LED 4000K         |
| Wattage                 | 4,4W              |
| Flux lumineux brut      | 7785              |
| Luminaire puissance     | 44W               |
| Nombre                  | 9                 |
| Durée de vie module LED | L80/B10 > 102000h |
| Tolérance de couleur    | MacAdam 3         |
| CRI                     | >80               |

#### Caractéristiques photométriques

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| UGR                    | <19              |
| Code flux CIE          | 98 100 100 99 84 |
| CIE code flux Indirect | 00 00 00 00 67   |



#### Dimensions

|   |         |
|---|---------|
| A | 1410 mm |
|---|---------|

#### Remarques

Luminaire suspendu - Direct/Indirect - LO 400mA - Grille TBL - RAL




Verrijgbaar op aanvraag.

Disponibile sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

2019/2015



WXYZ  
kWh/1000h

