

Rekta 30 2.0 BD - LRLB - LO 400mA - 2 armaturen - RAL
07.23354123-9999

Armatuurgegevens

Montage	Plafondinbouw
Lichtuittreding	Direct
Afscherming	LRLB optiek - mat zwart
Beschermingsgraad	IP 20
Behuizing	Aluminium
Afwerking	RAL kleur naar keuze
Keurmerken	CE, ISO 9001

Elektrische Gegevens

Veiligheidsklasse	I
Voeding	230V
Voorschakelapparaat	Stroomvoeding DALI/TD

Lampgegevens

Lamptype	LED 3000K
Wattage	4,4W
Bruto lichtstroom	2 x 1640
Armatuur vermogen	19,6W
Aantal	2 x 2
Levensduur LED module	L80/B10 > 102000h
Kleurtolerantie	MacAdam 3
CRI	>80

Lichttechnische gegevens


UGR	<19
CIE Fluxcode	98 100 100 99 84

Afmetingen

A	564 mm
---	--------

Opmerkingen

LRLB - LO 400mA - 2 armaturen - RAL



ENERGY

Verrijkt met energie

A

Verrijkt met energie



Verrijkt met energie

Verrijkt met energie

Verrijkt met energie

Verrijkt met energie

Verrijkt met energie

Verrijkt met energie

Verrijkt met energie

WXYZ

kWh/1000h

MULTILINE®

2019/2015