

**Rekta 30 BD - BAP - LO 400mA - 2 Leuchten - RAL
07.23354124-9999**

Leuchtendaten

Montage	Deckeneinbau
Lichtaustritt	Direkt
Leuchten Abdeckung	Rasteroptik - Schwarz matt
Schutzgrad	IP 20
Gehäuse	Aluminium
Verarbeitung	RAL Farbe nach Wahl
Prüfzeichen	CE, ISO 9001

Elektrische Eigenschaften

Schutzklasse	I
Einspeisung	230V
Vorschaltgerät	Treiber/Stromgesteuert DALI/TD

Lampeneigenschaften

Lamptyp	LED 4000K
Wattleistung	4,4W
Brutto Lichtstrom	2 x 1730
Lichtleistung Leuchte	19,6W
Anzahl	2 x 2
Lebensdauer LED Modul	L80/B10 > 102000h
Farbtoleranz	MacAdam 3
CRI	>80

Lichttechnische Daten


UGR	<19
CIE Fluxcode	98 100 100 99 84


Abmessungen

A	564 mm
---	--------

Bemerkungen

BAP Raster 400mA 2 Leuchten



Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.




WXYZ
kWh/1000h

2019/2015