

Rekta 30 BD - BAP - LO 500mA - 2 Leuchten - RAL  
07.23350284-9999

**Leuchtendaten**

Montage	Deckeneinbau
Lichtaustritt	Direkt
Leuchten Abdeckung	Rasteroptik - Schwarz matt
Schutzgrad	IP 20
Gehäuse	Aluminium
Verarbeitung	RAL Farbe nach Wahl
Prüfzeichen	CE, ISO 9001

**Elektrische Eigenschaften**

Schutzklasse	I
Einspeisung	230V
Vorschaltgerät	Treiber/Stromgesteuert

**Lampeneigenschaften**

Lamptyp	LED 4000K
Wattleistung	5,6W
Brutto Lichtstrom	2 x 8520
Lichtleistung Leuchte	99,2W
Anzahl	2 x 8
Lebensdauer LED Modul	L80/B10 > 102000h
Farbtoleranz	MacAdam 3
CRI	>80

**Lichttechnische Daten**


UGR	<19
CIE Fluxcode	98 100 100 99 84

**Abmessungen**

A	2244 mm
---	---------

**Bemerkungen**

BAP Raster 500mA



**ENERGY**

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

**WXYZ**  
kWh/1000h

**MULTILINE®**

2019/2015