

Hideline 40 Direct - LRLB - 100mA - RAL  
05.71254243-9999

#### Caractéristiques de l'armature

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Montage                   | Plafond                   |
| Diffusion lumineuse       | Direct                    |
| Couverture pour armatures | Grille optique - noir mat |
| Degré de protection       | IP 20                     |
| Matériel                  | Aluminium                 |
| Finition                  | Couleur RAL aux choix     |
| Certifications            | CE, ISO 9001              |

#### Caractéristiques électriques

|                   |                                     |
|-------------------|-------------------------------------|
| Classe électrique | I                                   |
| Alimentation      | 230V                                |
| Ballast           | Alimentation par le courant DALI/TD |

#### Caractéristiques des lampes

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Type de lampe           | LED 3000K         |
| Wattage                 | 4,0W              |
| Flux lumineux brut      | 2880              |
| Luminaire puissance     | 17,6W             |
| Nombre                  | 4                 |
| Durée de vie module LED | L80/B10 > 107000h |
| Tolérance de couleur    | MacAdam 3         |
| CRI                     | >80               |

#### Caractéristiques photométriques


|               |                 |
|---------------|-----------------|
| UGR           | <19             |
| Code flux CIE | 99 99 100 99 81 |


#### Dimensions

|   |         |
|---|---------|
| A | 1130 mm |
|---|---------|

#### Remarques

Plafond




Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

**WXYZ**  
kWh/1000h

**MULTILINE®**

2019/2015