

Rekta 65x65 direkt - BAP - HO 150mA - ANO
07.94724534-9999

Leuchtendaten

Montage	Deckeneinbau
Lichtaustritt	Direkt
Leuchten Abdeckung	BAP Raster
Schutzgrad	IP 20
Gehäuse	Aluminium
Verarbeitung	RAL Farbe nach Wahl
Prüfzeichen	CE, ISO 9001

Elektrische Eigenschaften

Schutzklasse	I
Einspeisung	230V
Vorschaltgerät	Treiber/Stromgesteuert DALI/TD

Lampeneigenschaften

Lamptyp	LED 4000K
Wattleistung	3,2W
Brutto Lichtstrom	2025
Lichtleistung Leuchte	10,5W
Anzahl	3
Lebensdauer LED Modul	L80/B10 > 102000h
Farbtoleranz	MacAdam 3
CRI	>80

Lichttechnische Daten



UGR	<19
CIE Fluxcode	80 99 100 100 76

Abmessungen

A	843 mm
---	--------

Bemerkungen

Einbauleuchte (randlos) - Direkt - HO 150mA - BAP - ANO



Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

2019/2015

WXYZ
kWh/1000h