

Rekta 65 EKP - BAP - HO 325mA - RAL  
07.94724644-9999

#### Armatuurgegevens

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Montage           | Plafondinbouw        |
| Lichtuittreding   | Direct               |
| Afscherming       | BAP raster           |
| Beschermingsgraad | IP 20                |
| Behuizing         | Aluminium            |
| Afwerking         | RAL kleur naar keuze |
| Keurmerken        | CE, ISO 9001         |

#### Elektrische Gegevens

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Veiligheidsklasse   | I                     |
| Voeding             | 230V                  |
| Voorschakelapparaat | Stroomvoeding DALI/TD |

#### Lampgegevens

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Lamptype              | LED 4000K         |
| Wattage               | 7,1W              |
| Bruto lichtstroom     | 5700              |
| Armatuur vermogen     | 31,4W             |
| Aantal                | 4                 |
| Levensduur LED module | L80/B10 > 102000h |
| Kleurtolerantie       | MacAdam 3         |
| CRI                   | >80               |

#### Lichttechnische gegevens



|              |                  |
|--------------|------------------|
| UGR          | <19              |
| CIE Fluxcode | 80 99 100 100 76 |

#### Afmetingen

|   |         |
|---|---------|
| A | 1123 mm |
|---|---------|

#### Opmerkingen

BAP raster - HO 325mA - RAL



Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

**WXYZ**  
kWh/1000h

**MULTILINE®**

2019/2015