

Rekta 40x70 Direkt - BAP - LO 400mA - RAL  
07.28850123-9999

#### Leuchtendaten

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| Montage            | Deckeneinbau               |
| Lichtaustritt      | Direkt                     |
| Leuchten Abdeckung | Rasteroptik - Schwarz matt |
| Schutzgrad         | IP 20                      |
| Gehäuse            | Aluminium                  |
| Verarbeitung       | RAL Farbe nach Wahl        |
| Prüfzeichen        | CE, ISO 9001               |

#### Elektrische Eigenschaften

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| Schutzklasse   | I                      |
| Einspeisung    | 230V                   |
| Vorschaltgerät | Treiber/Stromgesteuert |

#### Lampeneigenschaften

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Lamptyp               | LED 3000K         |
| Wattleistung          | 4,4W              |
| Brutto Lichtstrom     | 1640              |
| Lichtleistung Leuchte | 9,8W              |
| Anzahl                | 2                 |
| Lebensdauer LED Modul | L80/B10 > 102000h |
| Farbtoleranz          | MacAdam 3         |
| CRI                   | >80               |

#### Lichttechnische Daten


|              |                  |
|--------------|------------------|
| UGR          | <19              |
| CIE Fluxcode | 98 100 100 99 84 |

#### Abmessungen

|   |        |
|---|--------|
| A | 570 mm |
|---|--------|

#### Bemerkungen

Deckenleuchte - Direkt - LO 400mA - BAP raster - RAL






A

B

C

D

E

F

G

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

WXYZ

kWh/1000h

MULTILINE®

2019/2015